



Stützfuss:
Sitz:

Stahlrohr 100x50 mm zum einbetonieren oder mit Bodenplatte zum einschrauben
tragende Stahlrohr \varnothing 60x2 mm, Stahlblech 6 mm, Stahlstäbe \varnothing 16 mm

Bearbeitung:
Zubehör:

Version Light: Stahlrohren \varnothing 16x2 mm statt Stahlstäbe \varnothing 16 mm
Stahl gemäss Beschreibung Seite 4 – Farbwahl am Seite 5
Schrauben aus Edelstahl und Aluminiumguss

supports:
siège:

tube d'acier 100x50 mm à bétonner ou avec plaque de base à visser
tube portant d'acier \varnothing 60x2 mm, plats d'appui en acier 6 mm, barreaux d'acier plein \varnothing 16mm
version light: tubes acier \varnothing 16x2 mm à la place des barreaux d'acier plein \varnothing 16 mm

traitement:
accessoires:

acier traité selon descriptif p.4 – couleurs à choix selon p.5
visserie en acier inox et fusion d'aluminium

supporti:
seduta:

tubo in acciaio 100x50 mm da cementare o con piastra base da avvitare
in acciaio: tubo portante \varnothing 60x2 mm, piatto d'appoggio sp. 6 mm, barre piene \varnothing 16 mm
version light: tubi d'acciaio \varnothing 16x2 mm al posto delle barre piene \varnothing 16 mm

trattamento:
accessori:

acciaio trattato come descrizione p.4 – colori a scelta di p.5
viti in acciaio inox, fusione d'alluminio

